Fiches techniques et d'utilisation
AUTOLACK HAUTE TEMPERATURE GRIS

Code article / Article No.:

148616

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

FICHE TECHNIQUE

AUTOLACK HAUTE TEMPERATURE GRIS

NOM COMMERCIAL : **AUTOLACK HAUTE TEMPERATURE GRIS**

DESIGNATION : AL-SI 400

CODE ARTICLE : 148616

UTILISATION :

L'autolack haute température est une laque à base de résines spéciales qui lui permet de résister à des températures élevées (jusqu'à 700°C), et est une bonne protection contre la rouille, la corrosion et le sel. C'est un produit d'une adhérence exceptionnelle. S'utilise sur pot d'échappement neuf ou usagé, tôles, carters après nettoyage et suppression de la rouille existante. Peut être utilisé pour la protection des conduits de fumée, clôtures, plaque de cheminées ....

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

Nature	: liquide
Couleur	: gris
Odeur	: type laque
Composition	: solvant, résine base silicone, durcisseur, laque résistant aux hautes températures
Densité à 20° C	: 0.7756 g/cm³
Pression de vapeur 50° C	: 6.1 bars
Résistance à la chaleur	: jusqu'à 700° C
Conditionnement	**:** Aérosol 400 ml

Soluble partiellement dans l'eau.

MODE D'EMPLOI :

Dérouiller à fond les surfaces à traiter, agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'à entendre le cliquetis de la bille. Vaporiser uniformément en passes croisées à une distance d'environ 25 cm. Après usage, retourner l'aérosol et purger la valve.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Récipient sous pression, protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas vaporiser vers un corps incandescent. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants. Bien ventiler après usage. Inflammable.

GAZ PROPULSEUR : BUTANE / PROPANE

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos Services Techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements complémentaires.